

Tecnologia di filtraggio per  
piscine ed idromassaggi



## Vivi la gioia pura

*Tecnologia innovativa per piscine private con il sistema di ultrafiltrazione spaliQ:UF150*

grünbeck

# Impianto ad ultrafiltrazione spaliQ:UF150

Efficace tecnologia di filtraggio per il puro piacere del nuoto



easy-to-use: display touch intuitivo con comodi comandi

- ✓ limite di separazione delle membrane di 0,02 µm
- ✓ 99,99 % ritengo di virus, batteri e parassiti (filtri a sabbia circa il 30 %)
- ✓ Filtrazione e risciacquo disinfettante unico

Impianto di ultrafiltrazione spaliQ:UF150 in versione modulare



Sistema di ultrafiltrazione spaliQ:UF150 per piscine private e idromassaggi

## Eccellente qualità dell'acqua pura per piscine private ed idromassaggi attraverso l'esclusiva ultrafiltrazione Grünbeck

Con l'acqua trattata di Grünbeck sei sul lato sicuro.

Il nuovo sistema di ultrafiltrazione spaliQ:UF150 aspira tramite una pompa regolata a frequenza, l'acqua della piscina.

L'esclusivo sistema di ultrafiltrazione Grünbeck trattiene efficacemente particelle di sporco, virus, batteri e parassiti, li rimuove e assicura così un'acqua igienicamente pura. La pura gioia di nuoto e relax a casa sono assicurati.

Grazie allo speciale processo di risciacquo Grünbeck – presentato in attesa di brevetto, elimina i componenti di sistema non necessari, il che consente di risparmiare una grande quantità di spazio ed energia.

Il design ergonomico del sistema modulare con una carenatura smontabile e un telaio rack divisibile facilita il montaggio e la manutenzione. Con un display touch intuitivo come unità di controllo il comando è comodo e facile da usare. Lo spaliQ:UF150 è un trendsetter nella tecnologia dei filtri innovativa!

### Ulteriori vantaggi in breve:

- tecnologia di trattamento premontata
- Possibilità di controllo/comando tramite iPad
- archiviazione dati interna
- basso consumo di cloro
- potenza costante (controllata FU)
- test di integrità automatico, risparmio energetico con abbassamento notturno (opzione)

### Prestazioni e dimensioni:

- Portata del filtro 15 m<sup>3</sup>/h
- Larghezza sistema filtrante 1.500 mm
- Altezza sistema filtrante 1.800 mm
- Profondità sistema filtrante 900 mm
- Altezza minima del locale (senza fondamenti) 2.000 mm



Grünbeck Italia S.r.l.  
Via Strada Nuova, 24  
37024 Negrar (VR)  
ITALIA

+39 045 7513331  
+39 045 7514529

[www.gruenbeck.it](http://www.gruenbeck.it)  
[info@gruenbeck.it](mailto:info@gruenbeck.it)



Più informazioni su:  
[www.gruenbeck.it](http://www.gruenbeck.it)

